



ระยะห่างระหว่างโครงคร่าว (กึ่งกลาง - กึ่งกลาง) ตามวัสดุต่างๆ ที่แนะนำ

ชนิดเหล็ก	โครงแนวนอน (มม.)	โครงแนวตั้ง (มม.)
โครงกัลวาไนซ์ซี 74 และยู 76 ตราช้าง	500	1000
เหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม.		1000 - 1500
เหล็กกล่องขนาด 100x50x2.3 มม.		1000 - 2000
เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.		1000 - 2500

หมายเหตุ ;  
 - ระยะ 510 มม. มาจากการติดตั้งแผ่นไม้แผ่นแรกให้ปลายแผ่นไม้ชิดติดพื้น เพื่อป้องกันปัญหาพื้นไม้ได้ระนาด  
 - การเลือกใช้โครงคร่าว ควรให้วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งระยะที่ใช้ในการติดตั้งโครงอีกครั้ง  
 ตะปูเกลียว 1\* - ตะปูเกลียวปลายสว่าน 32 มม.  
 ตะปูเกลียว 2\* - ตะปูเกลียวยึดกับชุตตัวล็อกเข้ากับโครงเหล็ก หัวเพอร์ ปลายสว่าน 13 มม. 2 ตัว ยึดกับโครงเหล็ก

UNLESS OTHERWISE STATED  
 ALL DIMENSIONS  
 ARE IN MILLIMETRES

DRN:  
 SARAYOOT C.  
 CHK:  
 TANAPON P.  
 ISSUED:  
 20-05-2021  
 SCALE:  
 1:20

TITLE:  
 การติดตั้งไม้ฝา เอสซีจี รุ่น วูด-ดี (ติดตั้งแนวตั้ง)  
 DRG.NO.:  
 SW-A-044-01

